



Aandachtspunten:

1. De onderbalk dient aangeschuind te zijn conform doorsnede B
2. De onderbalk dient voorzien te zijn van een groef conform doorsnede B
3. De randbalken dienen voorzien te zijn van een sparing, een keer links en een keer rechts
4. De dakbedekking moet met de bovenzijde van de rand- en onderbalk gelijk zijn en mag er niet overheen worden gebracht. Er moet een vertikaal stuk van minimaal 50mm aanwezig zijn boven de eventuele mastiekhoeck
5. De opgegeven dagmaten (breedte en diepte) zijn zonder afwerkingen.
6. De afwerking van de dagkanten kan pas worden uitgevoerd na het plaatsen van het pladdakraam.
7. De muurbalk, randbalken en onderbalk dienen voldoende te worden bevestigd op de ondergrond zodat er een constructief geheel wordt gevormd. De bevestiging van de muurbalk dient verzonken te zijn.
8. Laagste punt van de onderbalk moet boven de daktrim uitsteken ter voorkoming van wateroverlast.

LUXLIGHT-BASIC

BINNENWERKS		RAL kleur
SPARINGSBREEDTE=		9010
SPARINGSDIEPTE=	1018	1610 ← TYPE 16-10
HOOGTE=	186	2400 ← TYPE 24-10
HELLINGSHOEK=	15°	3190 ← TYPE 32-10
		3980 ← TYPE 40-10
		4770 ← TYPE 48-10
		5560 ← TYPE 56-10
		Voor akkoord
Naam: _____		
Datum: _____		



Nederland
t +31 (0)40 2070124
f +31 (0)40 2070126
i www.luxlight.nl
e info@luxlight.nl

Belgie
t +32 (0)3 7470072
f +32 (0)3 7470073
i www.luxlight.eu
e info@luxlight.eu

datum januari 2012
order
blad LXB02

Alle maten weergegeven in mm