



weber.ad mics

I Mengolie I



■ TOEPASSING

- **weber.ad mics** wordt toegepast bij het metselen van beton-, glazen- en andere metselstenen, maar ook bij wegebeton en dekvloeren.
- **weber.ad mics** kan ook ingezet worden als toeslagmiddel voor mortels bij vloerverwarming.
- Verbeteren van de verwerkbaarheid van metsel- of pleisterspecie.
- Plastisch maken van de mortel.
- Het verbeteren van de stabiliteit van de mortel.

■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- **weber.ad mics** is chloridevrij en inzetbaar bij alle soorten pleister- en metselspecie.
- Verhoogt de vorstbestendigheid en waterdichtheid van pleister- en metselspecie.

■ GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- Doseer **weber.ad mics** in de juiste verhouding aan schoon leidingwater.
- De hoeveelheid aanmaakwater kan bij gebruik van het product enigszins verminderd worden.

■ TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling: waterige oplossing van hars en alkyl ethoxy sulfaat.

Gebruik: niet onder de 5°C verwerken.

Soortelijk gewicht: ca. 1,02.

■ LET OP

- Overdosering kan de druksterkte nadelig beïnvloeden.
- Niet onder 5°C verwerken.



Luchtbelvormer voor mortels.

- **Betere verwerkbaarheid van mortels**
- **Geschikt voor vloeren met vloerverwarming**
- **Chloridevrij**

VERKOOPEENHEDEN

Can à 2,5 liter.

DOSERING

- 1 ml **weber.ad mics** per kg cementgewicht voor het verbeteren van de verwerkbaarheid van de mortel en het verbeteren van de stabiliteit van de mortel bij vloerverwarming.
- 2 ml **weber.ad mics** per kg cementgewicht voor plastisch maken van de mortel.

KLEUR

Bruin

HOUDBAARHEID

Onbeperkt houdbaar indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking.

