



weber.ad snel



I Versneller I

■ TOEPASSING

- **weber.ad snel** wordt ingezet om de afbind- en verhardingstijd van cementspecie te verkorten.
- Voor cementgebonden toepassingen die na verwerking snel belast moeten worden, zowel bij wand- als bij vloertoepassingen.
- **weber.ad snel** kan ook gebruikt worden tijdens vorstperioden.

■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- Voor binnen en buiten
- **weber.ad snel** is chloridehoudend en dus niet geschikt voor toepassing in gewapend beton.

■ GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- **weber.ad snel** in de juiste verhouding toevoegen aan het aanmaakwater en goed mengen.

VERWERKEN

- Dit mengsel toevoegen aan het zand/cement (en grind) mengsel van de mortel en opnieuw goed mengen.

■ TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling: waterige silicaat oplossing.

Soortelijk gewicht: ca. 1,3

■ LET OP

- Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.
- Niet onder 5 °C verwerken.
- **weber.ad snel** is chloridehoudend en niet geschikt voor toepassing in gewapend beton.
- Afwijkende temperaturen kunnen invloed hebben op de snelheid van de binding (bij lagere temperaturen lager, bij hogere temperatuur hoger).



Versneller voor mortels.

Verkort afbind- en verhardingstijd van mortels

•
Geschikt als mortel-antivries, dus om te metselen in koud weer!

•
Sneller belastbaar

VERKOOPEENHEDEN

Can à 2,5 liter

VERBRUIK

Afhankelijk van de gewenste bindingstijd, maximaal 5% **weber.ad snel** ten opzichte van het cementgewicht. Bijvoorbeeld 3% **weber.ad snel** is 0,75 liter op 25 kg cement; 5% **weber.ad snel** is 1,25 liter op 25 kg cement.

De hoeveelheid **weber.ad snel** in mindering brengen op het aanmaakwater.

KLEUR

Transparant

HOUDBAARHEID

Houdbaar tot 1 jaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in ongeopende verpakking.

HULPSTOFFEN

HULPSTOFFEN

