

■ TOEPASSING

- Universele kunststofdispersie voor vele toepassingsgebieden, zoals:
 - Voorstrijkmiddel voor vrijwel alle sterk of zwak zuigende ondergronden.
 - Aanbrand-voorstrijkmiddel voor gladde en gesloten ondergronden (tegelwerk, staal, polystyreen, e.d.).
 - Isolatie-voorstrijkmiddel op anhydriet en hout.
 - Toeslagmiddel voor verbetering van cement, gips- en kalkmortels.

■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- Hechtmiddel geschikt voor diverse toepassingen.
- Regelt de porositeit van de ondergrond.
- Versterkt de oppervlaktecohesie van de ondergrond en verbetert de hechting.

■ GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- Maak de ondergrond schoon en vetvrij.
- Ontdoe de ondergrond van losse delen.
- Krab niet-resistente ondergronden af (afbladderende verf, betonslib, lijmresten van vloerbedekking, etc.).
- Schuur dekvloeren op basis van anhydriet over de totale oppervlakte op om de oppervlaktefilm te verwijderen.

■ TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling : kunststofdispersie met een vast stofgehalte van 50%
 Gebruik : niet onder de 5°C verwerken
 Droogtijd : ca. 2-4 uur bij 20°C/50% relatieve luchtvochtigheid
 Verdunner : water
 Soortelijk gewicht : 1,06

■ LET OP

- Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.
- Niet onder 5°C verwerken.

■ DOSERING

Toepassing weber.flevo uni	Dosering
1. Voorstrijkmiddel op zuigende ondergronden.	1 volumedeel weber.flevo uni op 3 delen water.
2. Aanbrand-voorstrijkmiddel op gladde, niet zuigende ondergronden.	weber.flevo uni , grof zand, cement en water in de volumeverhouding 1:1:1:1; mengsel aanbrengen met een stoffer in een laag van 2 à 3 mm; na 16 uur drogen opnieuw voorstrijken met weber.flevo uni en water in de volumeverhouding 1:3.
3. Isolatie-voorstrijkmiddel op anhydriet en hout.	1 volumedeel weber.flevo uni op 1 deel water aanbrengen; na 24 uur drogen opnieuw voorstrijken met weber.flevo uni en water in de volumeverhouding 1:3.
4. Toeslagmiddel in mortels.	Maximaal 10% van het cementgewicht toevoegen aan het aanmaakwater van de mortel (bij vloerverwarming minimaal 5%).



Universeel hechtmiddel.

Voor alle ondergronden

• Morteltoeslagmiddel

• Aanbrandmiddel

VERKOOPEENHEDEN

Kunststof emmers à 1, 5 en 10 liter.

VERBRUIK

Ca. 30 m² per liter, afhankelijk van de toepassing en porositeit van de ondergrond.

GEREEDSCHAP

Bij gebruik als voorstrijkmiddel aanbrengen met roller, kwast, stoffer of spuit.

KLEUR

Wit

HOUBAARHEID

Houdbaar tot 1 jaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in ongeopende verpakking.