



TOEPASSING

- Voor het veilig verwijderen van alle cementgebonden vervuilingen zoals smet, cementsluiser en witte uitslag (calciumcarbonaat)
- Tevens zeer geschikt om kleurverschillen in voegwerk, ontstaan door witte uitslag op te lossen.
- **weber.klin baroli** is veilig te verwerken op alle typen baksteen en cementgebonden mortels, met uitzondering van de schelpkalkhoudende mortels. Zet bij twijfel altijd een proefvlak op.
- Ook geschikt voor het reinigen van gereedschap.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Verwijdert witte uitslag en alle cementgebonden vervuilingen.

GEBRUIKSAANWIJZING

VERWERKEN

- **weber.klin baroli** onverdund aanbrengen met een blokkwast, vachtroller of een lagedrukspuit, niet nevelen, op de vervuilde ondergrond.
- Zodra het product op de vervuilde ondergrond aangebracht wordt, ontstaat er een bruisende reactie. Herhaal deze procedure totdat er geen reactie meer waarneembaar is.
- Vervolgens met koud water onder lage druk afspoelen.

LET OP

- Aangrenzende delen welke niet met **weber.klin baroli** in aanraking mogen komen (zink, koper, beplanting enz.) dienen vooraf afgedekt te worden.
- Zet altijd een proefvlak op.
- Hardsteen kan met **weber.klin baroli** gereinigd worden mits in zijn geheel meegenomen. Dit voorkomt streepvorming.



Witte uitslag verwijderaar.
FHB11

Veilige verwijdering van witte uitslag
•
Verwijdert alle cementgebonden vervuilingen
•
Gebruiksklaar

VERKOOPEENHEDEN
Can à 2,5 en 10 liter.

DOSERING
Direct te gebruiken.

VERBRUIK
1 à 1,5 liter/m² geveloppervlak.
(afhankelijk van type baksteen en vervuiling)

GEREEDSCHAP
Blokkwast, vachtroller en lagedruk spuit.

KLEUR
Transparant

HOUDBAARHEID
12 maanden houdbaar na productiedatum indien vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.