

TOEPASSING

- **weber.klin hamoline** zorgt voor een perfecte waterafstotende werking en is dampregulerend.
- Het is inzetbaar op zowel een droge als licht vochtige ondergrond, is onzichtbaar en vuilafstotend.
- Kan op iedere silicaat ondergrond aangebracht worden, zoals beton, betonsteen, kalkzandsteen, baksteen en cementgebonden pleisterwerk.
- **weber.klin hamoline** is toe te passen over eerder geïmpregneerde ondergronden.

PRODUCTOMSCHRIJVING

- **weber.klin hamoline** is gebruiksklaar.
- Het product zorgt voor een perfecte waterafstotende werking, is inzetbaar op zowel een droge als licht vochtige ondergrond, is onzichtbaar, vuilafstotend.

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- Bij voorkeur toepassen op een lichtvochtige ondergrond.
- **weber.klin hamoline** moet puur worden toegepast, niet vermengen met water of andere middelen.
- Maak de ondergrond schoon.
- Borstel het muuroppervlak droog af.
- Herstel eventuele beschadigingen van voegwerk (voeg-en/of pleisterwerk dient minimaal 2 weken oud te zijn).
- Ramen en kozijnen afplakken en vloeren, dakleer en planten afdekken.

VERWERKEN

- Breng **weber.klin hamoline** bij voorkeur gietend aan. Werk van boven naar beneden en giet boven het vloeistoffront aan. Eventueel kan het met een lage drukspuit aangebracht worden. Zorg er dan wel voor dat dit overvloedig gebeurt. Werk nat in nat, van boven naar beneden.
- Verwijder eventuele spatpen op glas, kunststof of verf direct met terpentijn. Opgedroogde **weber.klin hamoline** kan niet meer opgelost en/of verwijderd worden.

TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling : oplossing van siliconenhars met alkoxygroepen

Gebruik : niet onder 5 °C verwerken

Soortelijk gewicht : 0,8

LET OP

- Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
- Damp/spuitnevel niet inademen.
- Aanraking met de huid vermijden.
- Kan longschade veroorzaken na verslikken: bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking tonen.
- Tast bitumen (dakbekleding) aan.
- In geval van sterk vochtige ondergronden **weber.klin Hamoline A** gebruiken.



Gevelimpregneer

Universeel toepasbaar

Inzetbaar op reeds geïmpregneerde ondergronden

Minstens 10 jaar werkzaam

Dampregulerend

VERKOOPEENHEDEN

Blik à 5 en 10 liter.

DOSERING

Direct te gebruiken.

VERBRUIK

Voor een duurzame werking dient minimaal 0,5 liter per m² te worden opgebracht. Bij zeer zuigende ondergronden kan het verbruik oplopen tot 1 liter per m². 10 liter is goed voor +/- 16 m² en 5 liter voor +/- 8 m² afhankelijk van toepassing en ondergrond.

GEREEDSCHAP

Lage drukspuit, terpentijn en handschoenen.

KLEUR

Transparant

HOUDBAARHEID

In gesloten originele verpakking houdbaar tot 2 jaar na fabrieksdatum.